

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING AF DIT OLIEREDE PRODUKT

LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE

TRIN 1

Rengør overfladen med en mild sæbevandsopløsning. Tør overfladen af med en tør klud.

TRIN 2

Påfør en neutral eller hvidpigmenteret møbelolie (afhængig af dit møbel) med en blød klud. Fjern overskydende olie senest 30 minutter efter påføring.

TRIN 3

Polér med en ren klud indtil overfladen er jævn. Olien hærdet først efter 12 timer. Sæt ikke noget på overfladen eller dæk den til, før olien er hærdet.

VIGTIGT

Klude med olie skal bortskaffes i en lufttæt pose med lidt vand. Kludene er brændbare og meget brandfarlige.

VEDLIGEHOLD I TILFÆLDE AF EKSTRA SLID

TRIN 1

Rengør overfladen med en mild sæbevandsopløsning. Tør overfladen af med en tør klud.

TRIN 2

Slib overfladen let med sandpapir, korn 220-280, indtil overfladen er jævn. Vigtig note: Slib langs træets åreretning. Rengør overfladen med en våd klud.

TRIN 3

Lag 1: Påfør en neutral eller hvidpigmenteret møbelolie (afhængig af dit møbel) med en blød klud. Vent ca. 30 minutter. Lag 2: Påfør endnu et lag ovenpå den våde olie, så overfladen ser blank ud. Vent yderligere 30 minutter.

TRIN 4

Fjern overskydende olie senest 30 minutter efter påføring af det sidste lag (længden af oliebehandling er derved 60 minutter i alt inden aftørring).

TRIN 5

Polér med en ren klud indtil overfladen er jævn. Olien hærdet først efter 12 timer. Sæt ikke noget på overfladen eller dæk den til, før olien er hærdet.

VIGTIGT

Klude med olie skal bortskaffes i en lufttæt pose med lidt vand. Kludene er brændbare og meget brandfarlige.