

PFLEGEHINWEISE BEHANDLUNG MIT ÖL

AUFFRISCHUNG

SCHRITT 1

Reinigen Sie die Oberfläche mit einer milden Seifen-Wasser-Mischung. Wischen Sie die Oberfläche trocken.

SCHRITT 2

Tragen Sie mit einem weichen Tuch natürliches oder weißes Möbelöl auf. Tragen Sie überschüssiges Öl nach 30 Minuten ab.

SCHRITT 3

Polieren Sie die Oberfläche mit einem sauberen Tuch, bis sie einheitlich aussieht. Das Öl härtet nach ca. 12 Stunden aus. Berühren und bedecken Sie die Oberfläche in dieser Zeit nicht.

WICHTIGER HINWEIS

Ölige Tücher sollten in einer luftdichten Tüte mit etwas Wasser entsorgt werden. Die Tücher sind brennbar und leicht entzündlich.

PFLEGE IM FALLE VON STÄRKERER ABNUTZUNG

SCHRITT 1

Reinigen Sie die Oberfläche mit einer milden Seifenwassermischung und reiben Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch trocken.

SCHRITT 2

Schleifen Sie die Oberfläche mit Schleifpapier (220 bis 280 Körnung), bis sie ein einheitliches Erscheinungsbild hat. Wichtig: Schleifen Sie dabei entlang der Holzmaserung. Säubern Sie danach die Oberfläche mit einem feuchten Tuch.

SCHRITT 3

Erste Schicht: Tragen Sie mit einem weichen Tuch neutrales oder weiß-pigmentiertes Möbelöl auf (je nach Möbelstück). Warten Sie ca. 30 Minuten. Zweite Schicht: Tragen sie eine weitere Ölschicht auf das feuchte Öl auf, so dass die Oberfläche glänzt, und warten Sie erneut.

SCHRITT 4

Entfernen Sie das überschüssige Öl mit einem weichen Tuch spätestens 30 Minuten nach dem Auftragen der letzten Schicht mit einem weichen Tuch (die Ölbehandlung vor dem Abwischen beträgt somit insgesamt 60 Minuten).

SCHRITT 5

Polieren Sie das Holz mit einem sauberen Tuch, bis ein gleichmäßiges Erscheinungsbild erreicht ist. Das Öl härtet nach etwa 12 Stunden aus. In dieser Zeit die Oberfläche bitte nicht berühren, abdecken und benutzen.

WICHTIGER HINWEIS

Mit Öl aufgesaugte Tücher sollten zusammen mit etwas Wasser in einer luftdichten Tüte entsorgt werden. Die Tücher sind entflammbar und hochentzündlich.